

安全技术说明书

按照 GB/T 16483 ; GB/T 17519 编制

第1部分：化学品及企业标识

1.1 产品标识

产品名称: GLEITMO 2465 V

1.2 物质或混合物相关的确定的用途和禁止使用建议

推荐用途: 润滑脂 容器 \geq 20l 仅供商业用

限制用途: 不建议在已知用途范围外使用

1.3 安全技术说明书供应商详情

生产企业 / 供应商

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim
+49 621 3701-0 (ZENTRALE)
+49 621 3701-570

联系电话:
传真:

联系获取安全数据表

电子邮件地址:

汽车润滑油 automotive-FLG@fuchs.com
工业润滑油 industrie-FLG@fuchs.com
+49 621 3701-0 (ZENTRALE)

联系电话:

就安全数据表通知各部门

电子邮件地址:

produksicherheit-FLG@fuchs.com

1.4 化学事故应急咨询电话:

+86 0532 8388 9090

第2部分：危险性概述

产品名称: GLEITMO 2465 V

紧急情况概述

性状: 浆糊, 糊剂
颜色: 浅褐色
气味: 特征气味

|| 造成轻微皮肤刺激。
|| 造成严重眼刺激。
|| 怀疑会致癌。
|| 对水生生物有毒。
|| 对水生生物有害并具有长期持续影响。

正常使用条件下稳定。
热分解或燃烧时会放出碳氧化物和其它有毒气体或蒸气。

2.1 物质或混合物的分类

|| 根据现行法规, 本产品被分级为有害的, 有标记义务。

健康危害

| | |
|-----------|-------|
| 皮肤腐蚀/刺激 | 类别 3 |
| 严重眼损伤/眼刺激 | 类别 2A |

| | |
|-----|------|
| 致癌性 | 类别 2 |
|-----|------|

环境危害

| | |
|------------|------|
| 对水生环境的急性危害 | 类别 2 |
| 慢性水生毒性 | 类别 3 |

危险性综述

物理危险: 无可得到的数据

2.2 标签要素



|| **警示词:** 警告

产品名称: GLEITMO 2465 V

| | |
|---------------|---|
| 危险性说明: | H316: 造成轻微皮肤刺激。 H319: 造成严重眼刺激。 H351: 怀疑会致癌。 H401: 对水生生物有毒。 H412: 对水生生物有害并具有长期持续影响。 |
| 防范说明 | |
| 预防措施: | P201: 在使用前获取特别指示。 P202: 在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。 P264: 作业后彻底清洗脸部、手和任何暴露的皮肤。 P273: 避免释放到环境中。 P280: 戴防护手套/ 穿防护服/ 戴防护眼罩/ 戴防护面具。 |
| 事故响应: | P332+P313: 如发生皮肤刺激：求医/就诊。 P305+P351+P338: 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 P337+P313: 如仍觉眼刺激：求医/就诊。 P308+P313: 如接触到或有疑虑：求医/就诊。 |
| 安全储存: | P405: 存放处须加锁。 |
| 废弃处置: | P501: 按照地方、区域、国家、国际规章处置内装物/容器。 |

2.3 其它危害: 在遵守使用矿物油产品和化工产品过程中的一般防护措施、关于操作的说明（第 7 项）及关于个人劳保用品说明（第 8 项）的情况下，没有已知的特殊危险。不能未经控制地使产品进入到环境中。

第3部分：成分/组成信息

3.2 混合物

一般信息: 润滑脂：在合成油中的增稠剂系统和添加剂。

| 成分名称 | CAS登记号: | 浓度 * | 注意事项 |
|------------|---------|----------------|------|
| 烷氧基化三芳基磷酸酯 | 密件 | 5.00 - <10.00% | |
| 熟石灰 | 密件 | 1.00 - <3.00% | |
| 硼酸锌 | 密件 | 1.00 - <3.00% | |
| 酯类衍生物 | 密件 | 1.00 - <5.00% | |
| 三嗪衍生物 | 密件 | 1.00 - <3.00% | |
| 无机锌盐 | 密件 | 0.25 - <1.00% | |
| 锌化合物 | 密件 | 0.10 - <0.25% | |

* 除气体外，所有组分的浓度均为重量百分比。气体浓度是体积百分比。

PBT：持久性、生物蓄积性和有毒物质。

vPvB：高持久性和高生物蓄积性物质。

产品名称: GLEITMO 2465 V

危险性分类

| 成分名称 | 危险性分类 |
|------------|--|
| 烷氧基化三芳基磷酸酯 | , Acute Tox. 5;, Aquatic Chronic 2;, Aquatic Acute 2; |
| 熟石灰 | Acute Tox. 5;H333, STOT SE 3;H335, Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Acute 3;H402 |
| 硼酸锌 | Repr. 2;H361d, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H411 |
| 酯类衍生物 | Eye Irrit. 2;H319 |
| 三嗪衍生物 | , Carc. 2;H351, STOT RE 2;H373, Repr. 2;H361f |
| 无机锌盐 | Aquatic Chronic 1;H410, Aquatic Acute 1;H400 |
| 锌化合物 | Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410; M-因子 (aquatic acute) : 1; M-因子 (aquatic chronic) : 1 |

本安全技术说明书中“,”(逗号)表示千位数的分隔符,“(点)表示小数点。

第4部分：急救措施

一般信息: 救援时注意自身安全!
遵守良好工业卫生习惯。
被产品污染的衣服要立即脱去。

4.1 急救措施说明

吸入: 供应新鲜空气, 如出现症状咨询医生。

眼睛接触: 立即用大量水冲洗至少 15 分钟。如方便操作, 应摘去隐形眼镜。就医治疗。

皮肤接触: 用肥皂和水冲洗。

食入: 彻底冲洗口腔。

4.2 最重要的症状和影响, 包括急性的和延迟的: 造成严重眼刺激。

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示 症状可能会延后发生。

对医生的提示 对症和支持性治疗。

第5部分：消防措施**5.1 灭火剂**

适用的灭火剂: 二氧化碳、灭火粉或者雾状喷射水。大面积的火灾用抗溶泡沫液或者有合适表面活性剂添加剂的喷射水扑灭。

不适用的灭火剂: 满流量柱状水。

产品名称: GLEITMO 2465 V

- 5.2 从物质或混合物产生的特殊危害:** 燃烧时, 会生成对人体健康有害的气体。
- 5.3 对消防员的建议**
- 灭火注意事项:** 在不会发生危险的情况下将容器撤离火灾现场。火灾残余物和受到污染的灭火用水必须根据官方规定作弃置处理。受到污染的灭火用水要单独收集, 不能让其进入到下水道系统中。
- 防护措施:** 发生火灾时, 使用自给式呼吸设备并穿全身防护服。

第6部分: 泄漏应急处理

- 6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:** 不需要。
- 6.2 环境保护措施:** 避免释放到环境中。在确保安全的条件下, 采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
- 6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:** 将泄漏物刮起来或用吸收剂吸收。按照规定对收集的材料作弃置处理。在无风险的情况下, 阻止材料流动。
- 6.4 其他部分的参考:** 见第 8 部分 个体防护设备。关于安全使用的信息请参阅第 7 章节。关于弃置处理的信息请参阅第 13 章节。
- 筑堤待后续废弃处置。防止排入排水沟、下水道、地下室或受限空间。在无风险的情况下, 阻止材料流动。

第7部分: 操作处置与储存:

- 7.1 操作注意事项:** 在工作中不能进食、饮水和吸烟。要遵守使用矿物油产品或者化工产品的一般防护措施。遵守良好工业卫生习惯。提供良好的通风。在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。在使用前获取特别指示。使用所需的个人防护设备。在工作中不能进食、饮水和吸烟。要遵守使用矿物油产品或者化工产品的一般防护措施。避免接触眼睛。处理后要彻底洗手
- 7.2 安全储存注意事项, 包括禁配物:** 存放处须加锁。要遵守当地关于水污染产品的处理和存放规定。
- 7.3 特定的最终用途:** 不适用

第8部分: 接触控制和个体防护

- 8.1 控制参数**
- 职业接触限值**
- 所有组分均未被定义接触限值。
- 8.2 接触控制**

产品名称: GLEITMO 2465 V

| | |
|------------------------|---|
| 合适的工程控制方法: | 应使用良好的全面通风。通风换气次数应与工况匹配。如适用, 使用过程封闭, 局部通风, 或者其他工程控制使浓度水平低于推荐的接触限值。如没有确定的接触限值, 保持浓度水平在可接受的水平。 |
| 个人防护措施, 如个体防护装备 | |
| 一般信息: | 休息前和工作后洗手。使用所需的个人防护设备。应根据 CEN 标准来选择个体防护设备, 并与供应商商讨。一定要遵守操作矿物油产品或者化学品的一般防护措施。 |
| 眼睛/面部防护: | 避免皮肤和眼睛接触。建议戴上护目镜/面罩。如果有溅射危险, 应戴上安全眼镜或防护面罩。 |
| 皮肤防护 手防护: | <p>物料: 丁腈橡胶(NBR)。 最小穿透时间: ≥ 480 min 建议使用的手套材料厚度: ≥ 0.38 mm</p> <p>避免长期和反复的皮肤接触。可由手套供应商推荐合适的手套。用护肤膏预防性地保护皮肤。当安全技术允许时, 使用防护手套 准确的穿透时间要向手套生产商询问了解, 并要遵守穿透时间说明, 因为穿透时间不仅取决于手套材料, 而且也取决于工作岗位特定的因素。</p> |
| 其他: | 不要把产品浸湿的抹布放在裤兜中携带。穿戴适当的防护服。 |
| 呼吸系统防护: | 根据产品组成来判断, 不相关。 |
| 热危害: | 未知。 |
| 卫生措施: | 保持良好的个人卫生习惯, 如操作物料后且在饮食及/或吸烟前洗手。定期清洗工作服以去除污染物。废弃不能清理的受污染的鞋类。 |
| 环境控制: | 无可得到的数据 |

第9部分：理化特性

9.1 基本理化特性信息

外观

| | |
|--------------|---------------|
| 物理状态: | 固体 |
| 性状: | 浆糊, 糊剂 |
| 颜色: | 浅褐色 |
| 气味: | 特征气味 |
| 气味阈值: | 不适用于混合物。 |
| pH 值: | 物质/混合物不溶解 (于水 |
| 滴点: | 不适用于混合物。 |
| 沸点: | 无可得到的数据 |
| 闪点: | 不适用 |

产品名称: GLEITMO 2465 V

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 蒸发速率: | 不适用于混合物。 |
| 易燃性 (固体、气体) : | 数值与分类无关 |
| 燃烧极限 - 上限 (%) : | 不适用于混合物。 |
| 燃烧极限 - 下限 (%) : | 不适用于混合物。 |
| 蒸气压: | 不适用于混合物。 |
| 蒸气密度: | 不适用于混合物。 |
| 密度: | 1.10 g/cm ³ (15 °C) |
| 溶解性 | |
| 在水中的溶解度: | 不溶于水 |
| 溶解度 (其它) : | 无可得到的数据 |
| 分配系数 (辛醇/水) : | 不适用于混合物。 |
| 自燃温度: | 数值与分类无关 |
| 分解温度: | 数值与分类无关 |
| NLGI: | 1 |
| 爆炸性: | 数值与分类无关 |
| 氧化性质: | 数值与分类无关 |
| 9.2 其他信息 | 无可得到的数据 |

第10部分：稳定性和反应性

| | |
|---------------|---------------------------|
| 10.1 反应性: | 正常使用条件下稳定。 |
| 10.2 化学稳定性: | 正常使用条件下稳定。 |
| 10.3 可能的危险反应: | 正常使用条件下稳定。 |
| 10.4 应避免的条件: | 正常使用条件下稳定。 |
| 10.5 禁配物: | 强氧化性物质。 强酸。 强碱 |
| 10.6 危险的分解产物: | 热分解或燃烧时会放出碳氧化物和其它有毒气体或蒸气。 |

第11部分：毒理学信息

可能的接触途径信息

| | |
|-------|---------|
| 吸入: | 无可得到的数据 |
| 食入: | 无可得到的数据 |
| 皮肤接触: | 无可得到的数据 |
| 眼睛接触: | 造成眼刺激。 |

产品名称: GLEITMO 2465 V

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性

经口

产品: 混合物急性毒性评估: 125,000 mg/kg

组分

烷氧基化三芳基磷酸酯 LD 50 (大鼠): > 5,000 mg/kg

熟石灰 LD 50 (大鼠): 7,340 mg/kg

酯类衍生物 LD 50 (大鼠): 33,520 mg/kg

三嗪衍生物 LD 50 (大鼠): 2,500 mg/kg

锌化合物 LD 50 (大鼠): > 15,000 mg/kg

经皮

产品: 混合物急性毒性评估: 40,020 mg/kg

组分

烷氧基化三芳基磷酸酯 LD 50 (大鼠): > 2,001 mg/kg

三嗪衍生物 LD 50 (大鼠): 5,520 mg/kg

吸入

产品:

基于可用数据未分类为急性毒性。

组分

熟石灰 LC 50 (大鼠, 4 h): 6.04 mg/l
灰尘和雾气

锌化合物 LC 50 (大鼠, 4 h): 5.7 mg/l

皮肤腐蚀/刺激:

产品:

根据现有数据, 已满足分类标准。

组分

酯类衍生物 OECD 404 (兔):
无刺激性

严重眼损伤/眼刺激:

产品:

根据现有数据, 已满足分类标准。

组分

酯类衍生物 (兔):
刺激眼睛。

产品名称: GLEITMO 2465 V

| | |
|----------------------|---|
| 呼吸或皮肤过敏: | |
| 产品: | 皮肤致敏物: 根据现有数据, 无法达到分类标准。 呼吸道致敏物: 根据现有数据, 无法达到分类标准。 |
| 生殖细胞致突变性 | |
| 产品: | 根据现有数据, 无法达到分类标准。 |
| 致癌性 | |
| 产品: | 根据现有数据, 已满足分类标准。 |
| 生殖毒性 | |
| 产品: | 根据现有数据, 无法达到分类标准。 |
| 特异性靶器官毒性-一次接触 | |
| 产品: | 根据现有数据, 无法达到分类标准。 |
| 特异性靶器官毒性-反复接触 | |
| 产品: | 根据现有数据, 无法达到分类标准。 |
| 吸入危害 | |
| 产品: | 根据现有数据, 无法达到分类标准。 |
| 其它不良影响: | 无可得到的数据 |

第12部分: 生态学信息

一般信息: 不适用 不适用

12.1 毒性

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 急性毒性 | |
| 产品: | 根据现有数据, 已满足分类标准。 |
| 鱼 | |
| 组分 | |
| 烷氧基化三芳基磷酸酯 | LC 50 (鱼, 96 h): 3.4 mg/l |
| 熟石灰 | LC 50 (鱼, 96 h): 50.6 mg/l (OECD 203) |
| 酯类衍生物 | LC 50 (鱼, 96 h): > 1,001 mg/l |
| 三嗪衍生物 | LC 50 (鱼, 96 h): > 100 mg/l |
| 水生无脊椎动物 | |
| 组分 | |
| 烷氧基化三芳基磷酸酯 | EC50 (水蚤, 48 h): 3.9 mg/l |
| 熟石灰 | EC50 (水蚤, 48 h): 49.1 mg/l (OECD 202) |

产品名称: GLEITMO 2465 V

酯类衍生物 EC50 (水蚤, 48 h): 1,000 mg/l (OECD 202)

三嗪衍生物 EC50 (水蚤): > 100 mg/l

无机锌盐 EC50 (水蚤, 48 h): 26 mg/l

锌化合物 EC50 (水蚤, 48 h): 2.2 mg/l

慢性毒性产品: 根据现有数据, 已满足分类标准。

**水生无脊椎动物
组分**

熟石灰 NOEC (水蚤, 14 d): 32 mg/l

**对水生植物的毒性
组分**

熟石灰 NOEC (海藻, 72 h): 48 mg/l
EC50 (海藻, 72 h): 184.57 mg/l

酯类衍生物 EC50 (海藻, 72 h): > 900 mg/l (OECD 201)

无机锌盐 EC50 (藻类, 72 h): 0.233 mg/l (OECD 201)

锌化合物 EC50 (海藻, 72 h): 0.17 mg/l

12.2 持久性和降解性

生物降解

产品: 不适用于混合物。

组分

烷氧基化三芳基磷酸酯 易于生物降解

酯类衍生物 83.5 - 87.7 % (29 d, OECD 301B) 易于生物降解

12.3 潜在的生物累积性

产品: 不适用于混合物。

12.4 土壤中的迁移性:

产品: 不适用于混合物。

12.5 PBT 和 vPvB 评估结果:

该产品未含有任何符合 PBT/vPvB 标准的物质。

12.6 其它不良影响:

本产品的分类是完全或部分根据试验数据进行的。对水生生物有害并具有长期持续影响。

产品名称: GLEITMO 2465 V

第13部分：废弃处置

13.1 废物处理方法

- 一般信息:** 按照所有适用的规定废弃处置。
- 废弃处置方法:** 在适合的处置和废弃设施内, 按照可用的法律法规要求, 以及废弃时的产品特性, 废弃处置内容物/容器。
按国家、州或地方法规的要求排放、处理或废弃处置。

第14部分：运输信息

ADR/RID

- 14.1 联合国危险货物编号 (UN 号) 或
识别号 (ID 号): -
- 14.2 正式运输名称: -
- 14.3 运输危险性分类
类别: 非危险货物
标签: -
- ADR 危险化学品编号: -
- 隧道限制代码: -
- 14.4 包装类别: -
- 14.5 环境危险: -
- 14.6 运输注意事项: -

ADN

- 14.1 联合国危险货物编号 (UN 号) 或
识别号 (ID 号): -
- 14.2 正式运输名称: -
- 14.3 运输危险性分类
类别: 非危险货物
标签: -
- 14.3 包装类别: -
- 14.5 环境危险: -
- 14.6 运输注意事项: -

IMDG

- 14.1 联合国危险货物编号 (UN 号) 或
识别号 (ID 号): -
- 14.2 正式运输名称: -
- 14.3 运输危险性分类
类别: 非危险货物
标签: -
EmS No.: -
- 14.3 包装类别: -
- 14.5 环境危险: -
- 14.6 运输注意事项: -

产品名称: GLEITMO 2465 V

IATA

- 14.1 联合国危险货物编号 (UN 号) 或识别号 (ID 号): -
- 14.2 联合国运输名称: -
- 14.3 运输危险性分类:
类别: 非危险货物
标签: -
- 14.4 包装类别: -
- 14.5 环境危险: -
- 14.6 运输注意事项: -

14.7 按照 MARPOL 73/78 的附录 II 和 IBC 准则散装运输: 不适用.

第15部分：法规信息

名录状态

| | |
|-------|-----------------|
| IECSC | 已列入或符合物质名录的法规要求 |
|-------|-----------------|

中华人民共和国国务院第 591 号令 危险化学品安全管理条例

GB 6944: 危险货物分类和品名编号

GB 12268: 危险货物物品名表

GB 190: 危险货物包装标志

GB 13690: 化学品分类和危险性公示 通则

GB 30000.(2-29): 化学品分类和标签规范

GB 15258: 化学品安全标签编写规定

GBZ 2.1: 工作场所有害因素职业接触限值

中华人民共和国职业病防治法

第16部分：其他信息

修订信息: 变动之处在侧面用双线条标记。

产品名称: GLEITMO 2465 V

第 2 部分和第 3 部分的 H-说明

| | |
|-------|---------------------|
| H315 | 造成皮肤刺激。 |
| H316 | 造成轻微皮肤刺激。 |
| H318 | 造成严重眼损伤。 |
| H319 | 造成严重眼刺激。 |
| H333 | 吸入可能有害。 |
| H335 | 可能引起呼吸道刺激。 |
| H351 | 怀疑会致癌。 |
| H361d | 怀疑对胎儿造成伤害。 |
| H361f | 怀疑对生育能力造成伤害。 |
| H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害。 |
| H400 | 对水生生物毒性极大。 |
| H401 | 对水生生物有毒。 |
| H402 | 对水生生物有害。 |
| H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。 |
| H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |
| H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响。 |

修订日期:

11.12.2024

免责声明:

此安全技术说明书包含的信息是由我们最大限度上根据现有的知识和信念所提供。对于产品的描述仅与操作、运输和废弃处置的安全要求有关。这些数据并没有描述产品的性能(产品技术规格)。不应以此安全技术说明书中的数据推断本品任何特定技术应用的约定特性和适用性。更改本文件是不被允许的。这些数据不可转化到其他产品。当本品和其他产品混合或者加工本品时, 此安全技术说明书上的信息对于新制成的物料不必然有效。产品的接收者有责任遵守联邦、州和当地法规。请联系我们以获得最新的安全技术说明书。本文件为电子版, 无签章。

缩略语和简称:

ADN - 国际危险货物内陆航道运输欧洲协定; ADR - 国际危险货物公路运输协定; AIIIC - 澳大利亚工业化学品清单; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CLP - 物质和混合物的分类、标签和包装法规 (EC) 1272/2008 号; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECHA - 欧洲化学品管理局; EC-Number - 欧盟编号; ECx - 引起 x%效应的浓度; EIGA - 欧洲工业气体协会; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n.o.s. - 未另列明的; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006

产品名称: GLEITMO 2465 V

号; RID - 国际危险货物铁路运输法规; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; SVHC - 高度关注物质; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TECI - 泰国既有化学物质清单; TRGS - 危险物质技术规范; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质